





ARMADURA INFERIOR INDICE 600
1:50



Armadura Inferior interrumpida en huecos
Escala 1:25



ARMADURA SUPERIOR INDICE 600
1:50



	Pilar que nace	espesor losa (cm)
	Pilar que continua	Nivel fondo losa
	Pilar que muere	
MATERIALES		
Hormigón:	C-30 segun UNIT 972	
Acero:	ADN 500 segun UNIT 843 y UNIT 968	
RECUBRIMIENTOS		
Vigas y pilares:	25mm	Se utilizarán separadores plásticos en cantidad suficiente como para asegurar el cumplimiento de los recubrimientos especificados
Losas:	25mm	
Contención y Tanque de agua:	30mm	
Fundaciones:	50mm	
Junta de hormigonado		
EMPALMES DE ARMADURA		
En general	50φ	En caso de detallar dos barras en la misma ubicación, se evidenciará el extremo de las mismas como:
Pilares	60φ	
UNIDADES DE MEDIDAS		
Dimensiones y cotas:	Centímetros y Milímetros	
Niveles:	Metros	
TOLERANCIAS		
Nivelación:	Mín (5mm, 0.1%)	
Replanteo:	Mín (10mm, 0.2%)	
Dimensiones:	Mín (5mm, 0.1%)	
Recubrimientos:	5mm	
FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA		
Obra:	CITADINO PRADO	
Plano:	Armadura de losa Índice 600	
Profesores:	Ing. Jorge Rodríguez - Ing. Sebastian Dieste - Ing. Juan José Pertusso	
Grupo:	Lucía Azcoytia - Sabrina Palheiro - Carla Celi	
ESCALA 1:50	FECHA Agosto 2017	ARCHIVO Armadura de losas.dwg