




PLANTA ENCOFRADO PISO N200/N300

escala:1/50



ALZADO GENERAL
Esc. 1:500

REFERENCIAS:



NOTAS:

HORMIGÓN

Para la estructura se utilizará un C25 de resistencia cilíndrica característica a la compresión $f_{ck}=25$ N/mm² en los 28 días de edad en probetas cilíndricas normalizadas (EN 12390-3:2009) (valor medio f_{cm} 28 días 30 N/mm²).

El CP será de endurecimiento normal.

Cantidad mínima de CP por metro cúbico de hormigón: 1280 kg.

Los recubrimientos geométricos serán de 20 mm en todos los casos excepto en losas que donde serán de 15 mm.

ARMADURA

ARMADURA

Se utilizarán barras ADN500 (según normas UNIT 843-95 y UNIT 968-95) de tensión de fluencia $f_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$ tensión de rotura $f_{uk}=550 \text{ N/mm}^2$ en todos los casos. De ser necesario, las armaduras simbolizadas como continuas se empalmarán 60ϕ de longitud. Módulo de elasticidad $E=210000 \text{ N/mm}^2$.

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRIL PARA DOBLADO:

Ø (mm)	ESTRIBOS/HORQUILLAS (mm)	BARRAS (mm)
6	24	72
8	32	96
10	40	120
12	48	144
16	64	192
20	N/C	240
25	N/C	300
32	N/C	448
40	N/C	560

Cotas en metros y medidas en centímetros, a menos que se especifique otra particularmente.