


# Tensor en horquilla Turnbuckle with Open Fitting

Número de certificación  
Approval-Number  
Z-14.7-413

**PG** Tipo  
Type 984



## Datos técnicos

Material:  
según la certificación Z-14.7-413

Protección contra la corrosión:  
Galvanizado en caliente 80 µm DIN EN ISO 1461/  
Galvanizado a pistola, rosca brillante

## Ámbito de aplicación

Cables helicoidales galvanizado GALFAN



## Technical Data

Material:  
according Technical Approval Z-14.7-413

Corrosion Protection:  
hot dip galvanized 80 µm DIN EN ISO 1461/  
spraying galvanized, thread bare

## Field of Application

Spiral strands



Fichas técnicas  
Data Sheets

Tamaño size										Ajuste take up		Peso total tot.-weight			
	A mm	B mm	C mm	D <sub>max</sub> <sup>*</sup> mm	D <sub>b</sub> mm	E mm	F mm	G mm	~L <sup>*</sup> mm	± mm	M mm	SW <sub>m</sub> mm	SW <sub>g</sub> mm	kg	d <sub>s</sub> mm
PG 5	33	12,5	25	16	12	24	20	36	306	28	14	16	13	0,6	8,1
PG 10	43	14,5	30	20	15	29	25	41	366	32	16	20	16	1,1	10,1
PG 15	51	17,5	37	25	19	35	30	48	454	40	20	24	19	2,1	12,2
PG 20	61	20,5	42	30	22	41	35	55	537	48	24	30	24	3,4	14,1
PG 25	69	22,5	48	34	25	48	41	61	619	54	27	34	27	5,1	17,0
PG 40	84	28,0	59	40	30	58	49	74	724	60	30	38	30	8,0	20,1
PG 55	103	28,0	70	50	33	66	60	87	874	72	36	46	36	15,0	24,4
PG 75	119	33,0	82	57	40	76	69	99	1016	84	42	55	41	23,2	28,3
PG 90	128	38,0	87	64	45	84	74	108	1132	96	48	60	46	31,0	31,3
PG 125	152	49,0	105	71	55	101	89	126	1312	112	56	70	55	47,2	36,3

\* después del prensado  
Las medidas no incluyen la protección contra la corrosión.  
Datos sujetos a posibles modificaciones de la construcción.

\*after swaging  
Dimensions without corrosion protection  
Subject to technical modification