

Nº Parcial:

Nombre:

CI:

Primer Parcial. Programación 1

Instituto de Computación
Año 2018

Observaciones:

- El parcial consta de 16 preguntas y un ejercicio de programación.
- Cada pregunta tiene una única opción correcta.
- Una respuesta correcta suma 2 puntos. Una respuesta incorrecta resta 0.5 puntos. Una pregunta sin respuesta no afecta el puntaje.
- El ejercicio de programación tiene un total de 8 puntos.
- Debe entregar la planilla con las respuestas junto con la letra y la resolución del ejercicio. Todo debe estar identificado con nombre y cédula.
- En todos los ejercicios se utiliza el lenguaje Pascal tal como fue dado en el curso (ej. circuito corto, case con else, etc.).

Ejercicio 1 Sean las siguientes expresiones:

- 1) $a + b / c$
- 2) $a + (b \text{ div } c)$
- 3) $a + (b / c)$
- 4) $(a + b) \text{ div } c$
- 5) $(a + b) / c$

Indique cuáles de ellas evalúan al mismo valor que la expresión $a + b \text{ div } c$. Asuma que todas las variables son enteras y están inicializadas con algún valor distinto de 0.

- Solamente 1.
- Solamente 1, 2 y 3.
- Solamente 2.
- Todas.
- Solamente 4.

Respuesta al final: ¹

Ejercicio 2 Considere la siguiente sentencia FOR:

```
for v := e1 to e2 do instrucción;
```

Determine qué afirmación es correcta:

- En *instrucción* es correcto asignarle un valor a *v*.
- Si $e_1 > e_2$ se produce un error.
- Luego de la ejecución completa del ciclo, se puede afirmar que la variable *v* queda con valor e_2 .
- La variable *v* debe ser de tipo *integer*.
- En *instrucción* se puede desplegar el valor de *v* (por ejemplo `write(v)`).

Respuesta al final: ²

Ejercicio 3 Considere el siguiente código:

```
var suma, i, j : integer;
begin
  suma := 1;
  for i := 1 to 5 do
    for j := i+3 downto 5 do
      suma := suma + 1;
    writeln(suma)
  end
```

Indique la salida que despliega:

- 4
- 7
- 11
- 16
- 1

Respuesta al final: ³

Ejercicio 4 Indique cuál es la salida que produce el siguiente fragmento de programa. La variable *a* es entera.

```
a:= 4;
if a <= 10 then
  write('dale,');
if a <= 4 then
  case (a mod 3) of
    0: write('que');
    1: write('va');
  else
    write('che');
  end
else if sqr(a) <= 20 then
  write('viene')
```

- dale
- dale, va
- dale, que
- dale, che
- dale, va viene

Respuesta al final: ⁴

Ejercicio 5 Sean las siguientes secuencias de instrucciones.

```
1)
read(a);
b := 0;
write (a, ' ', b);
```

```
2)
b := 0;
read(a);
write (a, ' ', b);
```

```
3)
read(a);
b := a;
write (a, ' ', b - a);
```

```
4)
read(a);
b := a;
write (b, ' ', a);
```

```
5)
read(a);
write (a, ' ', a);
b := 0;
```

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es **incorrecta**.

- 1 y 2 despliegan los mismos valores para la misma entrada.
- 1 y 3 despliegan los mismos valores para la misma entrada.
- 4 y 5 despliegan los mismos valores para la misma entrada.
- 3 y 4 despliegan los mismos valores para la misma entrada.
- Para la entrada 0, todos los fragmentos despliegan los mismos valores.

Respuesta al final: ⁵

Ejercicio 6 Considere los siguientes fragmentos de programa

```
var a,x : Integer;
begin
x:= 6;
read (a);
if (a > 3) and (a < 5) then
x := sqr (a)
else x := sqr (a) div 2;
writeln (x)
end.
```

```
var a,x : Integer;
begin
x:= 6;
read (a);
if (a > 3 ) then
if (a < 5) then
x := sqr (a)
else x := sqr (a) div 2;
writeln (x)
end.
```

Indique para cuál valor de entrada los dos fragmentos producen salida distinta:

- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Respuesta al final: ⁶

Ejercicio 7 Siendo i, j variables de tipo entero, indique cuáles de los siguientes fragmentos de programa despliega 2 6 12.

```
1)
i:= 1; j:= 2;
while (i*j < 12) do
begin
write (i*j, ' ');
i:= j;
j:= j+1;
end;
```

```
2)
j:= 2;
for i:= 1 to 3 do
begin
write (i*j, ' ');
j:= j+1;
end;
```

```
3)
i:=1; j:= 2;
repeat
write (i*j, ' ');
i:= j;
j:= j+1;
until (i*j = 12);
```

- Solamente 1) y 2).
- Solamente 3).
- Solamente 2).
- Solamente 1) y 3).
- Solamente 2) y 3).

Respuesta al final: ⁷

Ejercicio 8 Para el siguiente código, donde N es una constante mayor que 0 y las variables son de tipo Integer, diga cuál afirmación es correcta.

```
cont := 0;
x:= 0;
while (cont < N) or (x <> 5) do
begin
read(x);
if x = 5 then
cont := 0
else
cont := cont + 1
end;
write(x)
```

- Se despliega el último valor leído.
- La iteración no termina nunca.
- La variable cont nunca va a tener el valor N.
- Se despliega el último valor leído distinto de 5.
- El cuerpo del while se ejecuta exactamente N veces.

Respuesta al final: ⁸

Ejercicio 9 Se considera la expresión

```
(x < y) or z
```

Indique para qué declaración de tipos de las variables x, y y z, la expresión anterior será una expresión válida de tipo boolean:

- x, y, z : integer
- z : boolean; x : integer; y : real;
- x, z : integer; y: boolean;
- x, y : boolean; z : integer;
- x, y, z : char;

Respuesta al final: ⁹

Ejercicio 10 Sea el siguiente fragmento de código donde x es de tipo integer:

```
x := 0;
if (x>0) and (10 mod x > 11) then
write('IF1')
else
write('ELSE1');
```

- El programa da error de compilación.
- El programa da error de ejecución.
- El programa escribirá IF1.
- El programa escribirá ELSE1.
- El programa no da error pero no despliega nada.

Respuesta al final: ¹⁰

Ejercicio 11 Se definen las siguientes variables:

```
var p,q : 0 .. 9;
a,b : '0'..'9';
```

Sabiendo que $\text{ord}('0') > 10$, indique cuál de las siguientes asignaciones produce un error de rangos (asuma que todas las variables están inicializadas):

- $p := \text{ord}(a) - \text{ord}('0')$
- $a := \text{chr}(\text{ord}('0') + (p + q) \text{ div } 2)$
- $q := \text{sqr}(\text{ord}(b)) \text{ mod } 10$
- $a := \text{chr}(\text{ord}('0') + p \text{ mod } 10)$
- $a := \text{chr}(p)$

Respuesta al final: ¹¹

Ejercicio 12 Dado el siguiente programa:

```

program ejpuntos;
const
  N = 3;
  pesos = '$';
var
  numeros: array[1..N] of integer;
  i, j: 1..N;
begin
  for i:=N downto 1 do
    numeros[i] := i;
  for i:=N downto 1 do
    begin
      for j:=numeros[i] to N do
        write(pesos);
      writeln;
    end;
  end.

```

¿Cuál será su salida?

- a) \$\$\$
\$\$
\$
- b) \$\$\$
- c) \$\$\$
\$\$\$
\$\$\$
- d) \$\$\$\$\$
- e) \$
\$\$
\$\$\$

Respuesta al final: ¹²

Ejercicio 13 Se considera el siguiente fragmento de programa:

```

type
  rango = 1..5;
  arrI = array [rango] of integer;
  arrB = array [rango] of boolean;
var
  a : arrI;
  b : arrB;
  i, v : integer;
begin
  for i:= 1 to 5 do
    begin
      read(a[i]);
      read(v);
      b[i]:= a[i] > v
    end;
  i:= 6;
  repeat
    i:= i - 1;
    write(b[i], ' ')
  until i=1;
end;

```

Indique cuál será la salida que produce el programa con la siguiente entrada: 1 2 4 3 5 4 3 4 2 1.

- a) TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE
- b) FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
- c) FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE
- d) 2 3 4 4 1
- e) TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE

Respuesta al final: ¹³

Ejercicio 14 Considere el siguiente fragmento, donde la variable x se supone declarada como integer:

```

if funciona(x,x,12) then
  writeln('funciona')
else
  writeln(x)

```

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un encabezado válido para la función funciona?:

- a) function funciona(var x,y:integer; z:integer): integer;
- b) function funciona(var x,y,z: real): boolean;
- c) function funciona(var x : integer; y,z: real): boolean;
- d) function funciona(var x,y: real; z : integer): boolean;
- e) function funciona(x: real; var y,z: integer): boolean;

Respuesta al final: ¹⁴

Ejercicio 15 Dadas las siguientes declaraciones:

```

type Arreglo = array ['a'..'f'] of Boolean;
var a :Arreglo;

```

¿Cuál de las siguientes asignaciones es correcta ?

- a) a['f'] := a['g']
- b) a['b'] := a['h'] and a['b']
- c) a['a'] := not a['f']
- d) a[false] := true
- e) a['c'..'d'] := false..true

Respuesta al final: ¹⁵

Ejercicio 16 Se consideran declarados dos subprogramas cuyos cabezales son:

```

procedure coco(var x,y : real);
function papa(x : real; y : integer): integer;

```

Se consideran declaradas las variables:

```

var x,y : real;
    i,j : integer;

```

Indicar cual de las siguientes instrucciones provoca un error en tiempo de compilación:

- a) writeln(papa(papa(1,1),1))
- b) coco(x,y)
- c) coco(x,x)
- d) coco(x, x+y)
- e) x := papa(papa(i,j), trunc(x+y))

Respuesta al final: ¹⁶

Ejercicio de Resolución

- El puntaje máximo por este ejercicio es **8 puntos**.
- Este ejercicio debe resolverse en la hoja en blanco que se adjunta. Escriba su nombre completo y cédula en la hoja entregada.
- En este ejercicio se evaluará, además de la lógica correcta, la utilización de un buen estilo de programación de acuerdo a los criterios impartidos en el curso. De esta manera se tendrá en cuenta entre otros conceptos: indentación apropiada, correcta utilización de las estructuras de control, código elegante y legible, eficiencia de los algoritmos, pasaje correcto de parámetros, etcétera. Por razones prácticas no pedimos que incluya comentarios en el código que escriba.

Dadas las siguientes declaraciones:

```
const N = ... (* valor mayor que 0 *)  
arr = array [1 .. N] of Integer;
```

Escribir una función

```
function siguiente(a:arr) : Boolean;
```

que reciba un arreglo de tipo `arr` como parámetro y devuelva `TRUE` si existe alguna celda `i` del arreglo que cumpla que: $a[i+1] = a[i]+1$. En caso contrario, la función debe retornar `FALSE`.

Ejemplos: En los siguientes ejemplos se considera $N = 6$.

- **Entrada:** |2|10|9|10|0|1|
Salida: TRUE
(dado que $a[4] = a[3] + 1$)
- **Entrada:** |-1|0|9|12|0|4|
Salida: TRUE
(dado que $a[2] = a[1] + 1$)
- **Entrada:** |2|10|9|12|-1|-2|
Salida: FALSE
(ya que no hay ninguna celda que cumpla la condición requerida)

Respuestas

¹c

²e

³c

⁴b

⁵d

⁶a

⁷c

⁸b

⁹b

¹⁰d

¹¹e

¹²e

¹³e

¹⁴c

¹⁵c

¹⁶d