

Nº Parcial:  
Nombre:  
CI:

## Primer Parcial. Programación 1

Instituto de Computación  
Septiembre 2019

### Observaciones:

- El parcial consta de 16 preguntas y un ejercicio de programación.
- Cada pregunta tiene una única opción correcta.
- Una respuesta correcta suma 2 puntos. Una respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. Una pregunta sin respuesta no afecta el puntaje.
- El ejercicio de programación tiene un total de 8 puntos.
- Debe entregar la planilla con las respuestas junto con la letra y la resolución del ejercicio. Todo debe estar identificado con nombre y cédula.
- En todos los ejercicios se utiliza el lenguaje Pascal tal como fue dado en el curso (ej. circuito corto, case con else, etc.).

### Ejercicio 1 Dado el siguiente fragmento de programa:

```
const MAX = 8;  
type arreglo : array [1..MAX] of integer;  
var z : arreglo;  
  
procedure cualquiera(var a : arreglo);  
var i : integer;  
begin  
  i:= 1;  
  while (i <= MAX) and (a[i] = a[MAX-i+1]) do  
  begin  
    a[i]:= 2 * a[i];  
    i:= i + 1  
  end  
end;  
end;
```

En el programa principal el subprograma cualquiera es invocado con parámetro efectivo z. Luego de la invocación z queda con los siguientes valores: 

2	4	6	8	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Indique cuál de los siguientes **no** puede ser el estado de z antes de la invocación:

- a) 

2	4	6	8	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---
- b) 

1	4	6	8	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---
- c) 

1	4	6	4	8	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---
- d) 

1	2	3	4	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---
- e) 

1	2	3	8	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

### Ejercicio 2 Dadas las siguientes declaraciones de variables.

```
var x : Real;  
y, i : Integer;  
car : Char;  
bb : Boolean;
```

Indique cuál asignación a bb es válida. Asuma que todas las variables han sido inicializadas.

- a) bb := chr(i) = 32
- b) bb := not (i-y)
- c) bb := (sqrt(x) DIV 2) < y
- d) bb := ord(car) > 'A'
- e) bb := (y < x) or (not bb)

### Ejercicio 3 Dado el siguiente programa:

```
program ejpuntos;  
const N = 6;  
CRUZ = 'x';  
var cruces : array [1..N] of integer;  
i, j : 1..N;  
begin  
  for i := N div 2 downto 1 do  
    cruces[i] := 2 * i;  
  for i := N div 2 downto 1 do  
  begin  
    for j := cruces[i] downto 1 do  
      write(CRUZ);  
      writeln  
    end  
  end.  
end.
```

Indique cuál es su salida:

- a) 

xx
xxxx
xxxxxxx
- b) 

xxxxxxx
xxxx
xx
- c) 

xxxxxxx
xxxx
xx
x
- d) 

xxx
xx
x
- e) No tiene salida.

### Ejercicio 4 Dado el siguiente programa:

```
program bla;  
var valor, dato, i : integer;  
begin  
  valor := 0;  
  i := 1;  
  read(dato);  
  repeat  
    i := i + 1;  
    valor := valor + dato;  
    read(dato);  
  until (dato > 8) or (i > 3);  
  writeln(valor);  
end.
```

Si la entrada es:

3 5 6 11 2

Indique cuál es su salida.

- a) 11
- b) 18
- c) 14
- d) 22
- e) Ninguno de los anteriores.

### Ejercicio 5 Indique el valor de la siguiente expresión:

324 div 10 mod 10 \* 324 mod 10 div 10

- a) 0
- b) 2
- c) 3
- d) 324
- e) Da error por dividir entre cero

**Ejercicio 6** Dado el siguiente programa:

```

program prodNat;
var a,b,prod : integer;
    nat      : boolean;

function multpos (a,b: integer): integer;
var i, prod: integer;
begin
    prod := 0;
    for i:= 1 to b do
        prod := prod + a;
    multpos := prod
end;

procedure multN (a,b: integer; var prod:integer;
                var nat:boolean);
begin
    nat := true;
    if (a >= 0) and (b >= 0)
    then prod := multpos(a,b)
    else
        begin
            prod := 0;
            nat := false
        end
    end;

begin
    readln(a,b);
    multN(a,b,prod,nat);
    if nat then writeln(prod)
end.
    
```

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- a) Si a y b son naturales, se despliega el resultado de su multiplicación
- b) Si el valor de la variable nat es false como resultado de la invocación multN(a,b,prod,nat) entonces a y b son ambos enteros negativos
- c) Si el valor de la variable nat es false como resultado de la invocación multN(a,b,prod,nat) entonces el programa da error en tiempo de ejecución
- d) Sin importar la entrada, el programa no despliega nada
- e) Si el valor de la variable prod es 0 como resultado de la invocación de multN(a,b,prod,nat) entonces el valor de a es 0

**Ejercicio 7** Dada la siguiente definición de función:

```

function multiploK (a:integer) : boolean;
{ PRECONDICION : a >= 0 }
var n, m : integer;
begin
    m := a mod 2;
    n := a;
    while n > 0 do
        n := n - 3;
        multiploK := (m = 0) and (n = 0)
    end;
    
```

Indique en qué caso la función devuelve true.

- a) Nunca, porque siempre da error al ejecutar.
- b) Siempre.
- c) Cuando a es múltiplo de dos.
- d) Cuando a es múltiplo de tres.
- e) Cuando a es múltiplo de seis.

**Ejercicio 8** Considere la siguiente declaración de variables:

```

const N = 10;
var info : array [1 .. N] of char;
    s : boolean;
    a,i : integer;
    
```

Dado el siguiente fragmento de programa:

```

a := 0;
for i := 1 to N do
    case info [i] of
        '#' : s := not s;
        '0','3','6','9' : if s then a := a + 2;
        '1','4','7' : a := a + 1
    else s := s or (a > 10)
    end;
writeln (a)
    
```

Indique cuál afirmación es correcta sobre la ejecución del fragmento, sin importar el valor de s.

- a) Da error en tiempo de ejecución
- b) Si info = '# ' '1' '3' '# ' '1' '3' '# ' '1' '3' '# ', escribe 4
- c) Si info = '# ' '1' '3' '# ' '1' '3' '# ' '1' '3' '# ', escribe 6
- d) Si info = '# ' '1' '3' '# ' '1' '3' '# ' '# ' '# ' '# ', escribe 4
- e) Si info = '# ' '1' '3' '# ' '1' '3' '# ' '# ' '# ' '# ', escribe 6

**Ejercicio 9** Dado el siguiente programa:

```

program cuatro;
var w : Integer;

procedure bla (var x : Integer; y : Integer);
var z : Integer;
begin
    z := y + x;
    x := x + z;
end;

begin
    w := 3;
    bla (w, w+1);
    writeln (w);
end.
    
```

Indique cuál es su salida.

- a) 3
- b) 4
- c) 7
- d) 10
- e) 11

**Ejercicio 10** Dadas las siguientes declaraciones de constantes y variables.

```

const A = 5;
      B = 3.9;
var   w,z : real;
      i,j : integer;
    
```

Indique en cuál de las siguientes asignaciones **no** ocurre ninguna coerción implícita de enteros a reales.

- a) w := A / B
- b) z := z - A
- c) i := A + trunc(B)
- d) z := j div A \* i
- e) j := i + trunc(j)

**Ejercicio 11** Dado el siguiente fragmento de programa:

```
VAR i : Integer; j : Char;
BEGIN
  for i:= 3 DOWNTO 0 DO
    for j:= chr(ord('A')+i) TO 'C' DO
      write(j)
    end
  end
END.
```

Indique cuál es su salida:

- a) DCCBC
- b) DCCBCABC
- c) CBCABC
- d) ABCBCC
- e) ABCBCCDC

**Ejercicio 12** Dada una función con encabezado:

```
function mm (a,b : integer) : real;
```

Indique cuál de las siguientes asignaciones es válida dentro del cuerpo de la función mm:

- a) mm := a + mm
- b) mm := sqrt(a \* mm)
- c) mm := a div sqrt(b)
- d) mm := a div b
- e) mm := sqr(mm)

**Ejercicio 13** Para n = 0 indique cuál de las expresiones siguientes **no** da un error en tiempo de ejecución.

- a) (n = 0) and (m div n > 0)
- b) (n = 0) or (m div n > 0)
- c) (m div n > 0) and (n = 0)
- d) (m div n > 0) or (n = 0)
- e) (m div n = m div n) and (n = 0)

**Ejercicio 14** Indique cuál de los siguientes fragmentos de código calcula correctamente la suma de todos los dobles de los números enteros entre dos valores inferior y superior (inferior < superior) incluyendo a ambos. Por ejemplo: si inferior es 5 y superior es 8, el valor de sumadobles es 5\*2 + 6\*2 + 7\*2 + 8\*2.

- a) 

```
FOR i := inferior TO superior DO
  sumadobles := sumadobles + i*2
```
- b) 

```
sumadobles := 0;
FOR i := superior TO inferior DO
  sumadobles := sumadobles + i*2
```
- c) 

```
sumadobles := inferior;
FOR i := inferior+1 TO superior DO
  sumadobles := sumadobles + i*2
```
- d) 

```
sumadobles := 0;
FOR i := inferior TO superior DO
  sumadobles := sumadobles + i;
sumadobles := sumadobles*2
```
- e) 

```
sumadobles := 0;
FOR i := inferior TO superior DO
  begin
    sumadobles := sumadobles + i*2;
    i := i + 1;
  end
```

**Ejercicio 15** Dado el siguiente programa.

```
program char_ordinals;
var c : char;
    oc, bin : integer;
begin
  read(c);
  oc := ord(c);
  bin := (oc - ord('0')) mod 2;
  if (bin <> 0) and (oc div bin = oc) then
    writeln('SI')
  else
    writeln('NO')
end.
```

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- a) Si de la entrada estándar se lee el caracter '9' o el caracter '7' en la salida estándar se despliega NO.
- b) No importa cual sea el caracter leído, en la salida estándar siempre se despliega SI.
- c) Si se usa circuito corto para evaluar las expresiones booleanas la ejecución nunca da un error. En cambio, si se usa circuito completo da error en algunos casos.
- d) La ejecución nunca da un error, independientemente de si se usa circuito corto o circuito completo.
- e) Si se usa circuito completo para evaluar las expresiones booleanas la ejecución nunca da un error. En cambio, si se usa circuito corto da error en algunos casos.

**Ejercicio 16** Sean las variables i1, i2 e i3 de tipo integer y la variable b de tipo boolean.

Dado el siguiente fragmento de programa:

```
if i1 >= i2 then
  b := i2 = i3
else
  b := i1 < i2
```

Indique qué expresión equivale al valor que tiene b luego de ejecutar el if:

- a) (i1 >= i2) or (i1 < i2)
- b) (i1 >= i2) or (i2 = i3) and (i1 < i2)
- c) (i1 < i2) or (i2 = i3)
- d) true
- e) (i1 >= i2) and ((i2 = i3) or (i1 < i2))

## Ejercicio de Resolución

- El puntaje máximo por este ejercicio es **8 puntos** (no resta puntos).
- Este ejercicio debe resolverse en esta hoja.
- En este ejercicio se evaluará, además de la lógica correcta, la utilización de un buen estilo de programación de acuerdo a los criterios impartidos en el curso. De esta manera se tendrá en cuenta entre otros conceptos: indentación apropiada, correcta utilización de las estructuras de control, código elegante y legible, eficiencia de los algoritmos, etcétera.

Dado la siguiente declaración de arreglo de caracteres:

```
const N = ... ; {algun valor mayor que 1}  
type arreglo = array [1..N] of char;
```

Definir una función:

```
function palindromo ( arr : arreglo ) : boolean;
```

que verifica si el contenido de un arreglo es un palíndromo. Un palíndromo es una palabra o frase que es igual si se lee de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, son palíndromos:

Con N = 17: 'j' 'e' 'l' 'e' 'n' 'o' 'v' 'i' 'p' 'i' 'v' 'o' 'n' 'e' 'l' 'e' 'j'

Con N = 14: 'n' 'e' 'v' 'e' 'r' 'o' 'd' 'd' 'o' 'r' 'e' 'v' 'e' 'n'

**Respuesta:**