

Longitudes equivalentes de accesorios roscados

Accesorio	Diámetros	Metros									
		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
		9.5	13	19	25	32	38	51	64	76	102
Codo 45°	14	0.13	0.18	0.27	0.35	0.45	0.53	0.71	0.90	1.06	1.43
Codo 90°	30	0.29	0.39	0.57	0.75	0.96	1.14	1.53	1.92	2.28	3.06
Curva	20	0.19	0.26	0.38	0.50	0.64	0.76	1.02	1.28	1.52	2.04
T Flujo a través	20	0.19	0.26	0.38	0.50	0.64	0.76	1.02	1.28	1.52	2.04
T Flujo 90°	60	0.57	0.78	1.14	1.50	1.92	2.28	3.06	3.84	4.56	6.12
Reducción	10	0.10	0.13	0.19	0.25	0.32	0.38	0.51	0.64	0.76	1.02
Válvula Globo	333	3.16	4.33	6.33	8.33	10.66	12.65	16.98	21.31	25.31	33.97
Válvula esclusa	7	0.07	0.09	0.13	0.18	0.22	0.27	0.36	0.45	0.53	0.71
Válvula macho	100	0.95	1.30	1.90	2.50	3.20	3.80	5.10	6.40	7.60	10.20